

MŰSZAKI LEÍRÁS

A)

1. Kommunális kompakt traktor:

- Motorteljesítménye ECE R120 szerint minimum 36 LE
- STAGE V, Diesel üzemű
- Maximum 3 henger és maximum 1600 cm³
- Dupla, biztonsági betét száraz levegőszűrő
- Hátsó függesztőmű emelőerő 610 mm-rel a csatlakozás mögött minimum 600 kg
- Hidrosztatikus hajtómű minimum két tartományban, kapcsolható sebességtartó funkcióval
- Két lábpedál vezérlésű hajtómű, amely rendelkezzen terhelésarányos motorfordulat változtatási funkcióval
- első és a hátsó tengely között üzemeltethető, minimum 1500 mm munkaszélességű oldalkidobós parkfűkasza
- hátsó függesztésre szerelhető szívóturbinás magasürítésű fűgyűjtő, minimum 600 l térfogat
- Hidraulika szivattyú teljesítménye minimum 35 l/perc
- Hátsó TLT minimum 540 l/min és minimum 30 LE leadott teljesítmény
- kapcsolható mellső kerékhajtás, hátsó kerékre ható differenciálzárral
- Hátsó függesztés kategória „I”
- Mellső függesztés kategória „0”.
- Ipari mintás gumizás, mellső:23x8,5-14, hátsó: 14-17,5
- Fordulási sugár külső íven fék nélkül 2000mm és 2700 mm között
- Minimum 2 pár hátsó SCV
- Minimum 1 pár mellső SCV
- Minimum 2db mellső és 1db hátsó munkalámpa
- sárga forgólámpa
- beépített rádió
- pótsúly tartó a mellső függesztésre
- minimum 100 kg orrsúly
- fűtőszálas hátsó szélvédő
- minimum fűtött vezetőfülke

- légrúgós vezető ülés kétoldali kartámasszal, biztonsági övvel
- Maximális üres önsúly 1000-1350 kg között
- Műszaki vizsgával rendelkezzen a forgalomba helyezéshez
- 24 hónap gyári garancia üzemóra korlátozás nélkül

Karos kasza:

- gémkinyúlás vízszintesen minimum 2900 mm
- gémkinyúlás árok irányban minimum 2100 mm
- vágófej szélesség minimum 600 mm
- önsúly maximum 400 kg
- rotor fordulatszám minimum 2800 1/min
- lengőkések száma minimum 24 db
- keresztirányú fejmozgás: 190 fok
- traktorigény maximum 25-30 LE
- Joystick-os géuvezérlés
- hidro-akkumulátoros gémcstillapítás
- közúti világítás készlet
- meghajtó kardántengely
- olajhűtő
- az A.1. pontban szereplő kompakt traktorral üzemeltethető legyen
- 12 hónap gyári garancia

Sószóró:

- 400 l-es tartály kapacitás
- önsúly maximum 100-120 kg
- szórási szélesség: 1-8 m
- röpítő tárcsás kivitel: 540 l/perc TLT hajtás
- műanyag tartállyal vagy ezzel egyenértékű megoldással
- meghajtó kardántengely
- keverőfej közúzalékra
- keverőfej só és homokra
- közúti világítás készlet
- tartály takaró ponyva
- elektromos mennyiségállítás (nyitás-zárás)
- elektromos munkaszélesség állítás
- sebességarányos mennyiség kijuttatás
- védőponyva a traktor és az adapter közé
- az A.1. pontban szereplő kompakt traktorral üzemeltethető legyen
- 12 hónap gyári garancia

B)

1. Kommunális kompakt traktor:

- Motorteljesítménye ECE-R120 szerint: minimum 24 LE
- STAGE V, Diesel üzemű
- Maximum 3 henger és 1000-1200 cm³ lökettérfogat
- Dupla, biztonsági betét száraz levegőszűrő
- Hátsó függesztőmű emelőerő 610 mm-rel a csatlakozás mögött minimum 400 kg
- Hidrosztatikus hajtómű minimum két tartományban, kapcsolható sebességtartó funkcióval
- Két lámpedal vezérlésű hajtómű, amely rendelkezzen terhelésarányos motorfordulat változtatási funkcióval
- első és a hátsó tengely között üzemeltethető, minimum 1300 mm munkaszélességű oldalkidobós parkfűkasza
- hátsó függesztésre szerelhető szivóturbinás magasürítésű fűgyűjtő, minimum 600 l térfogat
- Hidraulika szivattyú teljesítménye minimum 28 l/perc
- Hátsó TLT minimum 540 l/min és minimum 16 LE leadott teljesítmény
- kapcsolható mellső kerékhajtás, hátsó kerékre ható differenciálzárral
- Hátsó függesztés kategória „I”
- Ipari mintás gumizás, mellső: 23x8,5-12, hátsó: 12-16,5
- Fordulási sugár külső íven fék nélkül minimum 2000, maximum 2700 mm
- Minimum 2 pár hátsó SCV
- Minimum 1 pár mellső SCV
- Minimum 2db mellső és 1db hátsó munkalámpa
- sárga forgólámpa
- beépített rádió
- pótsúly tartó a mellső függesztésre
- minimum 100 kg orrsúly
- fűtőszálas hátsó szélvédő
- minimum fűtött vezetőfülke
- légrúgós vezető ülés kétoldali kartámasszal, biztonsági övvel
- Maximális üres önsúly 930 kg
- Műszaki vizsgával rendelkezzen a forgalomba helyezéshez

- 24 hónap gyári garancia üzemóra korlátozás nélkül

2. Padkakasza:

- munkaszélesség minimum 120 cm
- kategória „I” függesztés
- kalapácsok száma minimum 40 db
- géptömeg minimum 250 kg, maximum 300 kg
- csúszó talp
- meghajtó kardántengely
- a B.1. pontban szereplő kompakt traktorral üzemeltethető legyen
- 12 hónap gyári garancia

3. Permetező

- minimum 200 l tartály térfogat
- minimum 79l/min. 20 bar szivattyú
- kategória „I” függesztés
- minimum 10 m-es tömlő, tartó dobbal és kézi szóró pisztollyal
- meghajtó kardántengely
- frontfüggesztésre szerelhető gyomkeret állítható dőlésszögű 2 db fúvókával