

**BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL****Digitálisan aláírta:****Bakainé Dani Krisztina****Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal****Dátum: 2026.07.20. 14:46:01**

Ikt. szám: BK/KTF/02181-18/2026.

Ügyintéző: Kálmán Mariann

Lovászné dr. Kis Klára

Parázsó Viktória

Dézsi Bianka

Telefon : +36 (76) 795-697

+36 (76) 795-963

KRID azonosító: 246192384

Tárgy: KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Kft. – Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti telephely, egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat

H A T Á R O Z A T

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi hatóság a **KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: KAL-OIL Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., adószám: 13901767-2-03., Cg. 03-09-114374, A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13901767#cegkapu) képviselőjében az **Uni-Terv Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6753 Szeged, Tápai utca 7. A lház. II. em.4., adószám: 13457804-2-06, Cg. 06-09-009785, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 009785#cegkapu) által **2026. március 2. napján előterjesztett – a Kalocsa 5240/2 hrsz.-ú telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5.1. pontja szerinti „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint: j) olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata” és 5.5 pontja szerinti „Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13) 10 000 t/év olajtartalmú veszélyes hulladék hasznosítása” folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00891-14/2021. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú – kérelem alapján**

egységes környezethasználati engedélyt

ad a Kalocsa, belterület 5240/2 hrsz. alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú melléklet

5.1 j) pontja szerinti („Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata (R9)”), és

5.5. pontja szerinti („Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13)”) tevékenység folytatásához.

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG**Engedélyes (környezethasználó) adatai**

Teljes név: KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rövidített név: KAL-OIL Kft.
 Székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.
 Adószám: 13901767-2-03
 Statisztikai számjel: 13901767-3821-113-03
 Cégjegyzékszám: 03-09-114374
 KÜJ: 102 018 664

Telephely adatai

Cím: 6300 Kalocsa, belterület 5240/2 hrsz.
 Terület nagysága: 10.060 m²
 KTJ: 101 783 162
 Súlyponti EOY koordináták: X= 133.371 m, Y= 642.559 m
 Tulajdonos: RIGODON 2003 Kft.

Tevékenység adatai

EKHE besorolás: az R.
 2. sz. melléklet
 5.1. j) pontja: Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata (R9)
 5.5. pontja: Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13)
 KTJ_{IPPC}: 102 593 184
 NOSE-P kód: 105.14
 TEÁOR 2025: 3821 – Hulladékanyag- hasznosítás
 Telephely kapacitása: 10.000 t/év (39 t/nap) olajtartalmú veszélyes hulladék hasznosítása

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai

Cég: Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft.
 Székhely: 6725 Szeged, Tápai u. 7/A. II/4.
 Név: Kalmár Krisztián (Kamarai szám: 06-0934)
 Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Név: Juhász- Gőz Szilvia
 Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelem szakértő (SZ-021/2013.)
 SZTjV- Tájvédelmi szakértő (SZ-018/2019.)

AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐ ADATAI

A létesítményben felhasznált anyagok listája és mennyisége:

HAK kód	A feldolgozott hulladék megnevezése	Időszak [év]				
		2021 [kg]	2022 [kg]	2023 [kg]	2024 [kg]	2025 [kg]
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok	0	0	0	0	0
13 01 11*	szintetikus hidraulika olajok	0	0	0	0	0
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok	0	0	0	0	0
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok	0	0	0	0	0
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	972.703	717.555	413.308	506.511	244.410
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok	0	0	0	0	0
Összesen:		972.703	717.555	413.308	506.511	244.410

A létesítményben felhasznált villamos energia:

Energiafajta	Mértékegység	Időszak				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Villamos	kWh	55.464	48.815	19.716	24.869	18.661

A létesítményben felhasznált Propán-bután gáz:

Energiafajta	Fogyasztási hely	Mértékegység	Időszak				
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
PB gáz	kazán	kg	37.490	23.807	16.604	17.197	12.453
PB gáz	utóégető	kg	6.394	4.734	2.828	2.929	2.121
PB gáz	összesen	kg	43.884	28.541	19.432	19.432	14.574

Az előállított termék mennyisége:

Késztermék	Mértékegység	Időszak				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Fluxáló olaj	kg	886.000	643.600	388.300	432.500	263.300

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A vizsgált telephely a Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti ingatlanon található, amelynek a területe 10.060 m². Az üzem lakott területektől távol helyezkedik el, Foktő település belterületi határától 2 km-re, valamint Uszód község belterületétől 4 km-re húzódik. A legközelebbi lakóház 870 m-re D-DK-i irányban, Kalocsa felé található. A telephelytől nyugati, északi és keleti irányban az ipari park jelenleg még nem hasznosított területeit, azon túl mezőgazdasági művelésű területeket, valamint az észak-nyugati irányban a kalocsai repülőteret találjuk. Déli irányban a közvetlenül szomszédos ingatlanon építőanyag kereskedés működik. A nyugati kerítés mellett nyárfás erdősáv, a keleti oldalon az ipari park szilárd burkolatú útja határolja a telephelyet.

A telephely építményei:

Sorszám	Építmény/berendezés	Funkció/ műszaki jellemző	Üzemeltető
1.	Üzemi épület	Hulladék olaj szűrés, labor	Kal-Oil Kft.
2.	Technológiai konténerek	2 db acél konténer, mely a kezelő berendezéseket, a kazánt, a hőcserélőket és a szivattyúkat foglalja magába	Kal-Oil Kft.
3.	Kazán kürtő P1 pontforrás	Magassága 6,0 m, átmérő 350 mm	Kal-Oil Kft.
4.	Utóégető kürtő P2 pontforrás	Magassága 10,5 m, átmérő 150 mm	Kal-Oil Kft.
5.	Mechanikai szűrő	A durva szennyezések kiszűrésére	Kal-Oil Kft.
6.	Hulladék olaj tartályok	2 db 50 m ³ -es duplafalú, föld takarású acél tartály	Kal-Oil Kft.
7.	Késztermék (fluxáló olaj) tároló	1 db 50 m ³ -es duplafalú, föld takarású acél tartály	Kal-Oil Kft.
8.	PB gáz lefejtő	A PB lefejtő, nyomáscsökkentő szerelvényeit tartalmazza	Kal-Oil Kft.
9.	PB gáztartályok	3 db 4,85 m ³ -es föld feletti fekvő hengeres acél gáztartály	Kal-Oil Kft.
10.	Tv-2	Talajvíz monitoring kút	Kal-Oil Kft.
11.	Térbeton	20 cm vastag gépjármű közlekedésre alkalmas, bitumennel hézagolt felület	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
12.	Sűrítő üzemi kezelő épület	Olajos emulzió és vizes olaj bepárlás	Rigodon 2003 Kft.
13.	PB gáztartály	1 db 48,5 m ³ -es föld feletti fekvő hengeres acél gáztartály	Rigodon 2003 Kft.
14.	Hűtő blokk	A sűrítő berendezés zártrendszerű hűtője	Rigodon 2003 Kft.
15.	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	Alapterülete 240 m ² , olajálló bevonatos beton padozattal és acél szerkezetes tetővel	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
16.	Csapadékvíz tározó medence	A szovjet repülőtér kármentesítése után maradt 340 m ³ -es földmedrű medence,	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.

		ami a kerozin elválasztását szolgálta a talajvízből. Jelenleg használaton kívül van.	
17.	Csapadékvíz tisztító műtárgy	VOF-250 típus engedéllyel rendelkező homok-olajfogó	Kal-Oil Kft.
18.	Csapadékvíz gyűjtő medence	22 m ³ -es nyílt felszínű vasbeton medence	Kal-Oil Kft.
19.	Iroda épület	Iroda helyiségekkel, szociális blokkal	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
20.	Iroda épület szociális szennyvíz gyűjtő aknája, üzemén kívül	10 m ³ -es zárt vasbeton akna	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
21.	Üzemi épület szociális szennyvíz gyűjtő aknája, üzemén kívül	10 m ³ -es zárt vasbeton akna	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
22.	Üzemi út	Kohósalak terítéssel	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
23.	Ki- és bejárat kapu	6 m széles toló kapuk	Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
24.	Szennyvízátemelő		Kal-Oil Kft., Rigodon 2003 Kft.
25.	Tv-1	Talajvíz monitoring kút	Kal-Oil Kft.

ELŐZMÉNYEK

A hulladék hasznosítási tevékenységet a Kft. 2008 júniusában kezdte meg. 2008. szeptember 29. napján a kazán hibájából adódóan tűz keletkezett és a kazánt tartalmazó konténer kiégett. A helyreállítási munkálatokat 2008. december 15. napjáig befejezték, majd 2009 júliusában megrendelés hiánya miatt az üzem leállt és csak 2010. március 30. napján indult újra. Ettől az időponttól kezdve a beérkező nyersanyag mennyiségétől függően az üzem 3-4 napos ciklusokban folyamatosan üzemel.

Az Engedélyes 2016. óta a tevékenységét már egységes környezethasználati engedély alapján végzi.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A Kal-Oil Kft. a Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti telephelyén a termelőknél keletkező szintetikus vagy ásványolaj bázisú motor, hidraulika, hajtómű, kenő és hőkezelő olajok hulladékát kezelik desztillálással annak érdekében, hogy a keletkező termék a fluxáló olaj legyen, amely az építőipari szigetelőanyagok, bitumenes zsindelyek alapanyaga.

A hulladék olaj közúton érkezik a telepre hordóban, IBC tartályban vagy tartályautóban. A lefejtés az alapanyag tároló tartályok mellett a térbetonon kialakított, féltetővel fedett lefejtő álláson történik. A technológiai elemek helyéül szolgáló térbeton felülete rá van kötve a csapadékvíz tisztító és gyűjtő rendszerre. A megfelelő lejtéssel kialakított térbetonról rácsos folyókák gyűjtik és továbbítják a csapadékvizet a homok-olajfogó műtárgyba, majd a csapadékvíz gyűjtő medencébe.

A lefejtés nagy teljesítményű centrifugál szivattyúval vagy gravitációsan történik. A hulladék olaj kezelésének az első lépése a durva (elő)szűrés, mely során a nagyméretű (> 1 cm) mechanikai szennyezéseket távolítják el. Az elő szűrő a lefejtő állás része egy felül nyitott, lábakon álló acéltartály, melynek a felső egyharmadában egy 1×1 cm-es osztású acél rács van szerelve.

A beérkező olajat a rácsra engedik vagy öntik. A rács felfogja a nagyméretű mechanikai szennyeződések (olajszűrő, csavar, papír). A megszárt olaj a szűrő aljában gyűlik össze, ahonnan szivattyú adja föl a tároló tartályokba. A telep olajtároló tartályparkja 3 db 50 m^3 -es duplafalú földtakarásos tárolótartályból áll, melyek mechanikus túltöltés gátló rendszerrel vannak felszerelve. Töltésük és ürítésük a dómfedélbe épített szerelvényeken keresztül történik. A tartályok közül 2 db a hulladékolajok, 1 db pedig a késztermék, fluxáló olaj tárolására van használva.

A fáradt olaj hasznosítása desztillációs eljárással történik. Az előszűrt és tartályokba betárolt fáradt olajat a tároló tartályokban homogenizálják, majd a szétválasztó tartályban $30\text{--}50^\circ\text{C}$ hőmérsékleten olajos és vizes fázisra választják szét. Az olajos fázist $5\text{--}40^\circ\text{C}$ -on szűrik, amely során eltávolítják az $5\text{--}50 \mu\text{m}$ -nél nagyobb méretű szilárd szennyeződések is. A szűrt olajat kiforráló berendezésben $240\text{--}320^\circ\text{C}$ -ra melegítik. A berendezés hő ellátását egy 300 kW teljesítményű égővel szerelt kazán biztosítja, hőközlő olaj közvetítésével. Az égő egyaránt alkalmas propán és fűtőolaj eltüzelésére is. A kiforralt olajat a legalább 200°C hőmérsékletű desztilláló edénybe porlasztják, ahol az olajos és gőz fázisra válik szét.

Az olajos fázist, a készárut (fluxáló olaj) 60°C -ra hűtik és a készáru tartályba szivattyúzzák. A gőzfázist kondenzáltatják. A kondenzátum jelentős része víz, melyet IBC tartályokba fejtenek, és veszélyes hulladékként kezelnek tovább. A nem kondenzálódó gőzöket az utóégetőben 1.350 és 1.400°C közötti hőmérsékleten elégetik.

A desztilláció során keletkező alacsony kéntartalmú és illékony szénhidrogéneket tartalmazó véggázokat az utóégetőben égetik el. Az utóégető egy olyan technológiai egység, mely igen magas hőmérsékleten ($\sim 1.350^\circ\text{C}$) kis térfogatáramú gőzöket, gázokat képes elégetni szén-dioxiddá, vízzé és kén-dioxiddá. A desztilláló berendezés kondenzátorában le nem kondenzált gázokat, gőzöket bevezetik az utóégető tűzterébe. Az utóégető füstgáza hőszigetelt kéményen keresztül távozik a környezetbe.

A desztilláláskor legnagyobb részben vízgőz keletkezik, amely a desztilláló berendezés kondenzátorában lecsapódik. A kondenzátor hűtése a 2. konténer tetejére szerelt légűtő rendszerrel történik. A hűtéshez vizet nem használnak. A lecsapódó víz a kondenzátortálly alján gyűlik össze. A kondenzátort elhagyó és le nem csapódott vízgőz útjába cseppfogó van építve, melyben keletkező víz szintén a kondenzátortállyba folyik. A csepp kihordás révén a desztillációban keletkező kondenzvíz olajat tartalmaz, ezért veszélyes hulladéknak tekinthető. A kondenzátortálly aljára összegyűlt olajos vizet centrifugál szivattyú nyomja át egy 1.000 l -es IBC tartályba. Szükség esetén az IBC tartályokba gyűjtött olajos vizet a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen lévő 20 m^3 -es fekvőhengeres acélt tartályba fejtik át és itt tárolják elszállításig. A gyűjtéshez 1 db 20 m^3 -es tároló tartály és 30 db IBC tartály áll rendelkezésükre.

A keletkező egyéb veszélyes hulladékokat (felítató anyag) 200 l -es lemez hordókba gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A keletkezett készterméket az 50 m^3 -es földtakarásos, duplafalú tároló tartályba gyűjtik kiszállításig. A szállító tartályautók töltése a tartály töltő-ürítő rendszerén keresztül a lefejtő állás területén történik.

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Fűtés (kazán)

A fáradt olaj hasznosítását desztillációs eljárással végzik. Az eljárás lényege, hogy a beérkező fáradt olajat tartályban homogenizálják, majd szűrik. A szűrt olajat kiforráló berendezésben 240-320 °C-ra melegítik. A fáradt olaj felmelegítését egy 3 huzamú spirálcsoves termoolaj kazán biztosítja. Az égő GL típusú, azaz gáz/olaj elégetésére is alkalmas. A technológiában kizárólag csak propán-bután gázt használnak tüzelőanyagként. A PB gázt cseppfolyós állapotban a telepen lévő 3 db fekvőhengeres acél tartályban tárolják. A kiforralt olajat legalább 200 °C hőmérsékletű desztilláló edénybe porlasztják, ahol az olajos és gőz fázisra válik szét. Az olajos fázist, a készárut (fluxáló olaj) 60 °C-ra hűtik és a készáru tartályba szivattyúzzák.

Pontforrás	P1
Pontforrás megnevezése	Gázégő kéménye
<i>Berendezés</i>	
Gázégő teljesítménye	300 kW
„LAL” jelentés szerinti azonosító	E1
<i>Kürtő</i>	
Magasság (m)	6
Kibocsátó felület (m ²)	0,096

Utóégetés (utóégető)

A technológiában a nem kondenzálódó gőzöket (alacsony kéntartalmú és illékony szénhidrogéneket tartalmazó véggázok) az utóégetőben 1.350 és 1.400 °C közötti hőmérsékleten elégetik. A berendezés alkalmas megközelítőleg 1,5 m³/h térfogatáramú alacsony klór- és kén tartalmú hulladékgázok égetéssel történő ártalmatlanítására. A berendezés lábakon álló, alsó és felső részén kúpos a középső részén hengeres kivitelű, tűzálló és hőszigetelt betonnal kifalazott. A hulladékgáz, valamint a szekunder levegő bevezetés az égés tér kúpos alsó részének alsó karimájához csatlakozik. A gázfúvóka az alsó kúpos rész palástjára van szerelve. A gázégő 50 kW teljesítményű, ipari PB gázégő, melynek gyújtása nagyfeszültségű szikrával történik, a lángörzés ionizációs. A teljesítmény szabályozása folyamatos, melyet a levegő vezetékebe épített motoros pillangó szelep irányít a hőfok szabályozótól érkező jel alapján. A levegő oldalról vezérelt mágnes szeleppel egybeépített membrános arányszabályzó biztosítja a mindenkor teljesítményhez tartozó állandó gáz-levegő arányt. A szekunder levegő mennyisége kézi szeleppel állítható be. A füstgáz kivezetés az égéstérből egy 45°-os könyökkel csatlakozik a hőszigetelt kéményhez. A kémény magassága az alapszinttől mérve 10 méter. Az utóégetőben előírt hőmérséklet tartását elektronikus szabályzórendszer támogatja. Az utóégető üzemeltetésével a rendszer 99 %-os leválasztási hatásfoka folyamatosan biztosítható.

Pontforrás	P2
Pontforrás megnevezése	Utóégető kéménye
<i>Berendezés</i>	
Utóégető hatásfoka	99 %
„LAL” jelentés szerinti azonosító	L2
<i>Kürtő</i>	
Magasság (m)	10

Kibocsátó felület (m ²)	0,017
-------------------------------------	-------

Emisszió mérés

A P1 és P2 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását az AIR Metric Hungary Zrt. (2534 Tát, Hősök tere 2.) akkreditált laboratóriuma 2025. június 17. napján, valamint a Környezettechnológia Kft. (1151 Budapest, Szántófield u. 2/a.) akkreditált laboratóriuma 2025. június 26. napján szabványos méréssel vizsgálta. Az emisszió mérésről készült AML-25-149-02, illetve 2025/2047 munkaszámú jegyzőkönyvek adatai alapján a vizsgálat időpontjában a technológiák átlagos üzemvitellel működtek, üzemzavar nem volt, a vonatkozó jogszabály által előírt technológiai kibocsátási határértékek teljesültek.

Hatásterület

A benyújtott dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a P1 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 32 méter, a P2 jelű pontforrás hatásterülete 86 méter. A hatásterület a Kalocsa 5240/2 (telephely), 5240/5, 5241, 5248/1, 5246 és 5249 hrsz. alatti ingatlanokat érinti.

A Rigodon 2003. Kft. telephelyrészén nincs bejelentés köteles légszennyező pontforrást, a hőtermelő berendezések névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el a 140 kW értéket, továbbá utóégető berendezést sem üzemeltet.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyre jellemző gépjárműforgalom 1-2 db tehergépjármű hetente és 3-4 db személygépjármű naponta. A járműforgalom becsült légszennyező-anyag kibocsátását az alábbi táblázat tartalmazza.

Légszennyező anyag kibocsátás (g/óra)				
Szén-monoxid	Nitrogén-oxidok	Kén-dioxid	Szén-hidrogének	Részecske (PM)
49,5	20,61	0,00035	5,01	5,97

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI

A telephely Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti ingatlanon, Kalocsa város ÉNy-i részén, „G” jelű általános gazdasági területen helyezkedik el. A telephely közvetlen szomszédságában minden irányban szintén gazdasági területek vannak, azokon túl É-i, K-i és D-i irányban „Má” jelű, általános mezőgazdasági területek találhatók, Ny-i irányban „KÖI” jelű, légi közlekedési terület, volt katonai repülőtér helyezkedik el. A telep Kalocsa irányából az 512. sz. főútról leágazó, az Ipari Park belső útjáról közelíthető meg.

A telephelytől É-i, K-i és Ny-i irányban lakóépület nem található. D-i irányban lévő szomszédos ingatlanon építőanyag kereskedés működik. D-DK-i irányban, a vizsgált telephely súlypontjától mintegy 863 m távolságban, a Foktő, 1015/2 hrsz. alatti ingatlanon „G” jelű általános gazdasági övezeti területen található a legközelebbi zajtől védendő épület (szálloda).

Üzemelés

A dokumentáció szerint a 2021. évi felülvizsgálat óta a telephelyre vonatkozóan, a létesítmények számában, elhelyezkedésükben, funkciójukban és az ahhoz kapcsolódó környezeti elemeket érintő kibocsátásokban semmiféle változás nem történt. A hulladékhasznosítási tevékenységet (a beérkező nyersanyag mennyiségétől függően) 3-4 napos ciklusokban, kizárólag a zajszenpontú nappali megítélési időszakban (06-22 óra) kívánják végezni. Mindezek alapján a célforgalom és a telephelyen belüli közlekedés is változatlan marad.

Zajforrások

Az üzem zajforrásait, azok elhelyezkedését valamint irodalmi adatok alapján a zajkibocsátásukat az alábbi táblázat tartalmazza.

Berendezés megnevezése, darabszáma	Berendezés elhelyezkedése	Maximális üzemidő (óra/műszak)	Eredő hangteljesítményszint (L _{WE}) [dB]
Szivattyú 1 db	külső térben	1	80
Ventilátor 4 db	külső térben	8	81
Szivattyú 2 db	zárt térben	8	73
Targonca 1 db	külső térben	1	75
Tehergépjármű 1 db	külső térben	0,25	98

A telepi zajforrások kizárólag nappali időszakban üzemelnek. Az anyagtovábbításhoz használt szivattyúk zárt térben működnek. A dokumentáció szerint az épületen belül a tevékenység zajkibocsátása az épületelemek hanggátlása miatt várhatóan elhanyagolható lesz. Domináns zajforrások a kültéren üzemelő zajkeltő berendezések (ventilátor, szivattyú), a rakodógép és a szállítójárművek.

Zajterhelés számítása

A dokumentációban bemutatott számítás alapján a legközelebbi védendő épület (Foktő, 1015/2 hrsz.) homlokzata előtt (2 m távolságban, 1,5 m magasan) az összegzett zajterhelés nappal 17,15 dB nagyságú. Az üzemi létesítménytől származó zajterhelési határértéke a gazdasági területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a nappali megítélési időszakra vonatkozóan 60 dB.

A bemutatott számítási eredmények alapján a legközelebbi zajtól védendő épületnél a gazdasági területre vonatkozó zajterhelési határérték teljesül.

Zajvédelmi hatásterület

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határát a „G” jelű gazdasági területek esetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az „Má” jelű általános mezőgazdasági területek esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján határozták meg.

A telephely nappali zajvédelmi hatásterületének kiterjedését a telephely súlypontjától a következő táblázat tartalmazza. A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület, terület.

Égtáj	Település-rendezési terv szerinti övezeti besorolás	Lehatárolási határérték [dB(A)]	Kiterjedés [m]
É	Má	55	22
D	Má	55	22
DK	G	50	33
K	Má	55	22
Ny	Má	55	22

A telephely üzemeléséhez kapcsolódó forgalom a hozzávezető közutak mentén lévő védendő területeken a benyújtott dokumentáció szerint elhanyagolható mértékű.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A szennyvízgyűjtő aknákat zárt, vasbeton kialakítással rendelkeznek. A konténerek körül a kiszolgáló tér is betonozott. Emellett a tartályok és csővezetékek zárt rendszerűek, a kezelő berendezések zárt kezelő konténerben helyezkednek el, továbbá a kezelés során képződő hulladékok tároló helyének szilárd, szivárgásmentes padozata van.

Vízellátás

A tevékenységnek technológiai vízfelhasználása nincs. A telephelyen kizárólag szociális célú vízigény van, amelyet a közműhálózatról biztosítanak.

Szennyvízkezelés és elhelyezés

A telephelyen ipari vízfelhasználás nincs, ennek okán technológiai szennyvíz sem keletkezik. A keletkező kommunális szennyvizet közsatornába vezetik be.

Csapadékvíz-elvezetés

A telepi épületekre illetve a gyepesített területekre hulló nem szennyezett csapadékvíz a talajon elszikkad.

A fűrészelés és kezelés helyén a térbetonról lefolyó csapadékvizet NA 100 KG-PVC csövön keresztül homok-olajfogó műtárgyba vezetik, ahonnan az előtisztított csapadékvíz egy 22 m³-es, nyíltfelszínű, vasbeton gyűjtő medencébe kerül, ahonnan részben elpárolog, illetve a parköntözésre használják.

Monitoring rendszer

A tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 2016-ban 2 db monitoring kutat létesítettek.

Üzemi kárelhárítási terv

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, aktualizált üzemi kárelhárítási terv elfogadása a BK/KTF/02632/2026. ügyiratszám alatt folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS
FÖLDTANI KÖZEG

A telephelyen és környezetében az 1990-es évekig jelentős mértékű talaj- és talajvízszennyezés következett be. A terület a szovjet csapatok kivonulását követően az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) vagyonkezelésébe került. A környezeti kárral terhelt telephely kármentesítésének kötelezettje az ÁPV Rt. lett. Az érintett telephely vonatkozásában elkészített aktualizáló tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 47062-23/2003. számon kiadott határozatában elfogadta, továbbá műszaki beavatkozásra kötelezte az ÁPV Rt-t. A határozatban a földtani közeg vonatkozásában elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértékek az alábbiak voltak:

Komponens	(D) kármentesítési célállapot határérték (mg/kg)
TPH _{C5-C40}	1.000
Benzol	3
Toluol	3
Etil-benzol	15
Xilolok	15
Egyéb alkilbenzolok összesen	30
Összes PAH	25

A műszaki beavatkozást 2004. év május hónapban kezdték, amely a 2007. év III. negyedévében sikeresen lezárult. A benyújtott műszaki beavatkozási záródokumentációt a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: DD-KTVF) 9658-9/07 számú határozatával elfogadta, a beavatkozást befejezettnek nyilvánította, továbbá kármentesítési monitoring tevékenység végzését rendelte el, amelyet 2008. évtől végeztek. A meglévő monitoring rendszert – utómonitoring tevékenység végzése keretében – az MNV Zrt. üzemeltette a DD-KTVF 6508-1/2008. számú határozata alapján.

A kalocsai volt szovjet katonai repülőtér korábban központi üzemanyag-tárolóként funkcionáló ("A") jelű részterületén a talajban és a talajvízben feltárt szénhidrogén szennyezettség megszüntetésére irányuló beavatkozást követően végzett kármentesítési monitoring tevékenységről benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 64892-2-9/2013. iktatószámú határozatával a kármentesítési monitoringot, és egyúttal a kármentesítést befejezettnek nyilvánította.

Az alapállapot vizsgálat keretében az ingatlanon 3 darab T3, T4 és T5 jelű mintavételi furat mélyült, melyekből talajmintavétel történt. A mintavételezést 2021. február 12. napján a VÍZÉPSZOLG-94 Kft. NAH-1-1129/2019 számon akkreditált mintavevő szervezete, az analitikai vizsgálatokat pedig a Bálint Analitika Kft. NAH-1-1666/2019 számon akkreditált laboratóriuma végezte el.

Mintavételi pont EOY koordinátái

T3: EOY X: 133.354 m, EOY Y: 642.626 m

T4: EOY X: 133.369 m, EOY Y: 642.570 m

T5: EOY X: 133.399 m, EOY Y: 642.533 m

Vizsgálati eredmények

Komponens [mg/kg]	Talajmintavételi mélység [m]	T3	T4	T5	(B) szennyezettségi határérték
TPH	1,0	<50	<50	457	100

A talajminta laboratóriumi eredményei alapján megállapítható, hogy a T5 jelű talajminta esetében a TPH komponens meghaladja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket, azonban a korábban megállapított (D) kármentesítési célállapot határérték (mg/kg) alatt van.

A fenti talajvizsgálati eredményeket a földtani közeg szempontjából a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2018. augusztus 17. napján megjelent az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

A beérkező alapanyag tárolása zártan történik, az elfolyásmentes átfejtés feltételei is biztosítottak. Az üzem működése nem jár bűz kibocsátással. Korszerű, energiatakarékos tüzelőberendezést üzemeltetnek. Az utóégetőben alkalmazott égéstér hőmérséklet és tartózkodási idő biztosítja a kockázatos légszennyező anyagok hatékony ártalmatlanítását. A szabályzó rendszer csak 1.350 °C fölött engedi a véggázok égéstérbe jutását. Az utóégető előírás szerinti üzemeltetésével a rendszer 99 %-os leválasztási hatásfoka folyamatosan biztosítható.

A BAT következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelem szempontjából

A létesítmény zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő épület, terület nem található. A technológia alapvetően nem zajos, a zajkibocsátási határértékek minden tekintetben teljesülnek, a védendő ingatlanok a telephelytől mintegy 863 m távolságban helyezkednek el. Zajcsökkentési intézkedések meghozatalára, intézkedési tervek készítésére nincs szükség.

A BAT következtetéseknek való megfelelés földtani közeg védelme szempontjából

A vizsgált telep kerítéssel körbekerített. A hulladék és késztermék tárolására szolgáló tartályok szivárgásmentes és bevizsgált tároló edényzetek, amelyek védenek a tartályok túltöltésétől. A telephelyen a szükséges méretű és kialakítású kármentőket helyeztek el. A térbetonra hulló csapadékvizet egy homok-olajfogó műtárggyal megtisztítják, majd a tisztított csapadékvizet egy betonozott gyűjtő medencébe vezetik, ahonnan egy részét kilocsolják, másik része elpárolog. A telepen technológiai vízfelhasználás nem történik.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2018. augusztus 17.) „a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos követelményeknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról” című határozatban foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabályzattal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.
2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni.
3. Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik: 10.000 t/év (39 t/nap) olajtartalmú veszélyes hulladék hasznosítása
4. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
5. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
6. A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközből megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos.
Határidő: tárgyév február 28. napjáig.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Óvintézkedések

7. Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

8. Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.

9. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
10. Az Engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
11. Az Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

12. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

13. Az Engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, a tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást, a székhelyváltoztatást és a névváltoztatást a környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül írásban bejelenteni.
14. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2031. március 06.
15. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig, és ezt követően minden évben március 31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. A beszámolókat – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.
17. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) éves gyakorisággal (E)PRTR adatszolgáltatást kell benyújtani. Az adatszolgáltatást az **EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE** és a **BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA** alapján kell elkészíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.
Határidő: évente, március 31. napjáig
18. Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

19. A környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményektől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követően 8 órán belül tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot.

20. Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátásoknak a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
21. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb **8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
- a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.; telefon: +3679/795-101; e-mail: vizugy@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH, KRID azonosító: 370029383)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
 - az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c, telefon: +3679/525-100; e-mail: titkarsag@aduvizig.hu; Hivatali kapu: ADUVIZIG, KRID azonosító: 628058718)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
 - a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-014, e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu; Hivatali kapu: BKKMKVI; KRID azonosító: 503295935)
tűz esetén,
 - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztályt (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; telefon: +3676/795-970; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 370029383)
katasztrófahelyzet esetén,
 - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt (6300 Kalocsa, Városháza u. 1.; telefon: +36/78/795-093; e-mail: nepegeszsegugy.kalocsa@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKLC; KRID azonosító: 105281324)
emberi egészség veszélyeztetése esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

22. Az Engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (hulladék olajok), a keletkező anyagokról (fluxáló olaj) nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
23. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos
24. Az Engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

25. Az Engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az Engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatokkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)

26. Az Engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.

Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Általános előírások

27. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
28. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad használni.
29. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon azonnal és 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
30. A légszennyező pontforrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplót az éves jelentés részeként be kell nyújtani, valamint ellenőrzéskor be kell mutatni a környezetvédelmi hatóság részére.
31. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
32. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
33. A légszennyező pontforrásra vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettséget (LM) a mérési eredmények alapján kell teljesíteni.
34. A légszennyező pontforrásra vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettséget (LM) a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján elektronikusan kell teljesíteni.
35. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
36. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
37. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

1. számú technológia: Fáradt olaj újrahasznosítás

38. A pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1., 2.2., 2.3.1. és 2.4. pontja szerint:

Légszennyező anyag	Forrás	Osztály	Tömegáram (kg/h)	Határérték (mg/m ³)
Szilárd anyag	P1, P2	O	0,5-ig	150

			0,5-nél nagyobb	50
Kén-oxidok (SO ₂ -ként)		D	5 vagy ennél nagyobb	500
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ként)		D	5 vagy ennél nagyobb	500
Szén-monoxid		D	5 vagy ennél nagyobb	500
Paraffin szénhidrogének	P2	C	3 vagy ennél nagyobb	150
A kibocsátási határérték tüzelési és termikus technológiáknál a száraz véggáz 5 tf%-os O ₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.				
Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m ³ -ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.				

Mérésekkel kapcsolatos előírások

39. A P1-P2 jelű légszennyező pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit **5 évente** akkreditált laboratórium által, normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti, szabványos méréssel vizsgálni kell.
- Határidő: 2030. június 30., ezt követően 5 évente
40. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértéket nem haladhatják meg.
41. A mérés időpontjáról a **mérést megelőző 15 nappal** a környezetvédelmi hatóságot elektronikus úton (e-papír) értesíteni kell. A **mérést követő 30 napon belül** a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELME

42. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony szintű zajkibocsátását.
- Határidő: folyamatos
43. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni.
- Határidő: folyamatos

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

44. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
45. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
46. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
47. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

48. A tevékenységhez kapcsolódó épületek és műtárgyak műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként.
49. A telephelyen beérkező hulladék olajokról, valamint a tevékenység során keletkező fluxáló olaj mennyiségéről nyilvántartást kell vezetni és hatóságunknak be kell mutatni.
Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként
50. A földtani közeg szennyezettségi állapotának ellenőrzése céljából 2031. február 12. napjáig talajmintavételt kell végezni. A talajmintákat reprezentatív mintavételi helyről kell venni, és a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. **A mintavételi és a vizsgálati jegyzőkönyveket az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.**

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

51. A vonatkozó jogszabályok értelmében, az Engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
52. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
53. Az Engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra elektronikus úton.
Határidő: 2031. május 12.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

54. Az *ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.
Határidő: folyamatos
55. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.
Határidő: folyamatos
56. Az Engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
57. Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
 - a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
 - valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:

- a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
- a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,
- a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
- a tüzesetek.

58. A gépek és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.

59. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.

60. Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

61. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
62. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
63. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció – a környezetvédelmi hatóságra történő – benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

64. Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
65. Az Engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
66. Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani hatóságunk felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a hatósághoz.
67. Az engedélyben fentebb megjelölt nyilvántartás formája a környezetvédelmi hatóság által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és a környezetvédelmi hatóság részére a hozzáférhetőséget mindenkor biztosítani
68. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani elektronikus úton.
69. Minden beszámolót az Engedélyes képviselőjének vagy az Engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.

70. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
71. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
72. Az éves környezeti beszámoló adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,...), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontossággal);
 - TEÁOR/25 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet szerint;
 - Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni);
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárásokódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
73. A beszámolókat – a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		
Levegőtisztaság-védelem: – Pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatok – Pontforrásokon elvégzett mérések és azok értékelése – Üzemeltetésről vezetett üzemnaplók másolata	évente	március 31.

– BAT-nak (elérhető legjobb technika) való megfelelés vizsgálata		
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – A tevékenységhez kapcsolódó épületek padozatának, burkolt felületek repedezettségének, valamint az aknák és gyűjtő medence műszaki védelmének ellenőrzése		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 1 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 15 napon belül
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
Energiahatékonysági belső vizsgálat	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata		

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzésének kötelezettsége alól.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően (BK-04/NEO/00413-2/2026. számú nyilatkozat alapján):

„Fenti hivatkozási számú megkeresésükre, a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.; rövidített elnevezése: KAL-IOL Kft.) képviselőjében az Uni-Terv Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6753 Szeged, Tápai utca 7.) által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelten benyújtott dokumentum vizsgálatával megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély újbóli kiadása az 5 éves felülvizsgálatot követően közegészségügyi szempontból nem kifogásolt.

A KAL-OIL Kft. részére, a 6300 Kalocsa, ipari parkban található 5240/2. hrsz. alatti fáradtolaj feldolgozó üzem tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély hatályának lejártá miatti újbóli kiadását környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni:

- A tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt.
- A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet, ill. közegészségügyi kockázatot ne okozzon.
- A kémiai biztonsági törvény hatálya alá tartozó - veszély-szimbólummal ellátott - a tevékenységhez esetlegesen használt segédanyagok, az üzemeltetéshez használt takarító- és fertőtlenítőszeresek, valamint a tevékenység során képződő veszélyes anyagok tárolását és kezelését úgy kell végezni az épületekben, hogy az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztessen, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. Be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat (biztonsági adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai kockázatokat, illetve azokkal kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó dokumentáció megléte).
- A telephelyen dolgozó személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (mint: munkavédelmi szemüveg, munkakesztyű, munkaruha), azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is - a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe-vételével.
- A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani.
- A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. *Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata (BK/NTO/00779-2/2026. számú nyilatkozat alapján):*

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a fenti hivatkozási levelében szakkérdés kiadása tárgyában kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt.

A KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics utca 15.) meghatalmazásából az Uni-Terv Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6753 Szeged, Tápai utca 7. A lház. II. em.4) által kérelmezett a *Kalocsa 5240/2 hrsz.-ú telephelyen végzett, „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint: j) olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználat” és 5.5 pontja szerinti „Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével*

(D15, R13) 10 000 t/év olajtartalmú veszélyes hulladék hasznosítása”tevékenység végzésére a BK/KTF/00891-14/2021. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú eljárásban az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó nyilatkozatot adja:

- A telephelyen a tevékenység úgy folytatható, hogy a környező termőföldek sem átfolyás, átszivárgás útján, közvetve vagy közvetlenül sem szennyeződhetnek, minőségükben kár nem keletkezhet.”

3. természetvédelmi így különösen a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a KAI-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Kft. által 2026. március 2. napján benyújtott – Kalocsa, 5240/2 hrsz.-ú telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

Természetvédelmi szakkérdés:

A természetvédelmi hatóság a tevékenység folytatásához előírások nélkül hozzájárul.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata (BK/TIV/01536-2/2026.):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Baj-csy-Zsilinszky krt. 2.) a 2026. március 9. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: KAL-OIL Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., adószám: 13901767-2-03.) részére a Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása iránti eljárásban.

A tevékenység engedélyezéséhez a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárul az alábbi feltétellel:

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezhet a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzített (B) szennyezettségi határérték vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

A (B) szennyezettségi határérték: TPH 100 gg/l.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

- A telephely vízilétesítményeit a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, beleértve a monitoring kutakból történő mintavételezés rendjét és az adatszolgáltatást.
- A tárgyévben a FAVI-ENG alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes vízvédelmi hatóságnál a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként. Az éves jelentést a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. Határidő: a tárgyévet követő március 31.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak és a vízügyi igazgatóságnak be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott engedély másolatát. Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
- Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait."

*

Szakhatósági állásfoglalások:

1. A hulladékgazdálkodási szakhatóság szakhatósági állásfoglalása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03303-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2026. március 9. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., KÜJ: 102 018 664, rövid név: KAL-OIL Kft.) képviseletében az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. által előterjesztett, a Kalocsa 5240/2 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/03303-2/2026. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra felhívó végzést adott ki 2026. március 20. valamint 2026. június 29. napján A hiánypótlást a kérelmező 2026. június 8. és július 2 napján nyújtotta be e-papíron.

A hulladékgazdálkodási hatóság a 2026. június 10. napján EPAPIR-20260610-4197 azonosítóval benyújtott hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyja.

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.
2. A telephelyen végzett hulladék kezelési technológia végzése során csak az engedélyben megnevezett veszélyes hulladékok gyűjthetők (vehetők át) és kezelhetők (hasznosítás; R9a).
3. A telephelyen gyűjthető (átvehető) és kezelhető (hasznosítható; R9a) veszélyes hulladékok hulladék típusonkénti és összes mennyisége nem haladhatja meg a 10.000 t/év mennyiséget.
4. A telephelyen egy időben kezelhető (kezelés időtartama alatt tárolható) hulladék mennyisége legfeljebb 10.000 t.
5. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
6. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni, a hulladék átadását megelőzően a hulladékbirtokosnak meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
8. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
9. A veszélyes hulladékot kizárólag az engedélyben foglaltak szerint lehet keverni.
10. A hulladék termelőként, gyűjtőként és kezelőként a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatást kell teljesíteni a hulladékgazdálkodási hatóság felé hulladék termelőként valamennyi hulladékra, valamint hulladék gyűjtőként nem veszélyes hulladék tekintetében évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, hulladék gyűjtőként veszélyes hulladékra, valamint hulladék kezelőként valamennyi hasznosításra került hulladékra negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig.
11. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a gyűjtött, a kezelt és a keletkezett hulladékokról, valamint a technológiánkénti anyagmérlegről.
Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.
12. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni.
13. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
14. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a korábbi igazolások érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belüli meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
15. Minden év március 1. napjáig meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást és a pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásának igazolását.
16. A pénzügyi garancia lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzügyi biztosíték meghosszabbítására vagy cseréjére vonatkozó igazolást.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

17. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
19. A gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
20. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
21. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
22. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 400 kg.
23. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
24. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkor termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
25. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg mindösszesen 46 000 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett veszélyes hulladék gyűjthető.
26. A tevékenység végzése során a jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
27. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
28. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajta utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
29. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint naponta rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
30. Veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
31. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Hulladéktároló helyekkel kapcsolatos előírások:

32. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
33. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.
34. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
35. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
36. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékszűrő, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
37. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható

konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

38. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
39. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 90 tonna ($2 \times 50 \text{ m}^3$) veszélyes hulladék tárolható.
40. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig tárolható.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

41. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

42. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni."

*

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: a határozat véglegessé válásától számított 11 év.

Jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK/KTF/00891-14/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb az „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet.

A kérelmező az eljárás 1.012.500 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon

kell közölni tekinteni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak címzett, de a környezetvédelmi hatósághoz (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint elsőfokú környezetvédelmi hatósághoz *csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre* hivatkozva előterjesztett, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 50 %-a, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul - a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: KAL-OIL Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., adószám: 13901767-2-03., Cg. 03-09-114374, A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13901767#cegkapu) képviseletében az **Uni-Terv Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 6753 Szeged, Tápai utca 7. A lház. II. em.4., adószám: 13457804-2-06, Cg. 06-09-009785, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 009785#cegkapu) 2026. március 2. napján - a Kalocsa 5240/2 hrsz.-ú telephelyen végzett, az R. 2. számú mellékletének 5.1. pontja szerinti „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint: j) olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahazsnálata” és 5.5 pontja szerinti „Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4. és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás kivételével (D15, R13) 10 000 t/év olajtartalmú veszélyes hulladék hasznosítása” folytatására a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00891-14/2021. ikt. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyú - kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal - Kalocsa település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal - jár el.

A dokumentáció anyaga kiegészítésre szorult, ezért a BK/KTF/02181-11/2026. számú végzéssel hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet, 2026. április 27. napjáig történő teljesítéssel.

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az Uni-Terv Kft. képviselőjében Kalmár Krisztián 2026. április 07. napján a környezetvédelmi hatóság részére benyújtott EPAPIR-20260407-1692 azonosítószámú beadványában az eljárás szüneteltetését kérte.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/02181-13/2026. ikt. számú végzésében a tárgyi eljárás szünetelését rendelte el.

BK/KTF/02181-13/2026. számú végzés 2026. április 13. napján vált véglegessé.

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az Uni-Terv Kft. képviselőjében Kalmár Krisztián 2026. június 08. napján a környezetvédelmi hatóság részére benyújtott EPAPIR-20260608-562 azonosítószámú beadványában kérte a szüneteltett eljárás folytatását, illetve benyújtotta a környezetvédelmi hatóság részére az engedélykérelmet kiegészítő dokumentációt.

A kérelme alapján a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/02181-15/2026. iktatószámú végzéssel rendelkezett, hogy a közigazgatási hatósági eljárást a végzés véglegessé válását követően folytatja.

A végzés 2026. június 12. napján véglegessé vált.

*

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtam.

A szakkérdések vizsgálatának indokolása:

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása (BK-04/NEO/00413-2/2026. számú nyilatkozat alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, a KAL-OIL Kft. által, a 6300 Kalocsa, 5240/2. hrsz. alatti ingatlanon üzemelő fáradt-olaj feldolgozó üzemre vonatkozó, BK/KTF/00891-14/2021. iktatási számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata miatt, az ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (2). bekezdése alapján, a 3. és 8. melléklet táblázatainak B oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.

A 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és a 3. és 8. mellékletben található táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján a KAL-OIL Kft. által üzemeltetett, a 6300 Kalocsa, 5240/2. hrsz. alatti ingatlanon lévő fáradt-olaj feldolgozó üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély hatályának lejártja miatti újbóli kiadása, a fent leírtak megtartásával közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. Egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól” szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4. §-ban, „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. tv. 20-21. § és 28-29. §-ban, „a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről” szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendeletben foglaltak alapján, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának általános szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglaltak alapján adtam meg.

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12.§, (2) bekezdés, 3. és 8. melléklet táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 568/2022. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján adtam meg.”

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása (BK/NTO/00779-2/2026.számú nyilatkozat alapján):

„A szakkérdés vizsgálata a megküldött felülvizsgálati dokumentáció (készítette: Uni-Terv Környezetvédelmi Kft. székhely: 6753 Szeged, Tápai utca 7. A lház. II. em.4) valamint a termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdés és 48.§ (2) bekezdés alapján történt.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés valamint a 4. melléklet 2. pont tartalmazza.”

3. A természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a KAI-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Kft. által 2026. március 2. napján benyújtott – Kalocsa, 5240/2 hrsz.-ú telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata iránti – kérelem alapján indult, közigazgatási hatósági eljárásban.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A meglévő telep a Kalocsa 5240/2 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott Országos Ökológiai Hálózathoz nem képezi részét. A telephely teljes területe antropogén hatásoknak kitett, a rendelkezésre álló biotikai adatbázis alapján az ingatlanokról védett természeti érték élőhelye, előfordulása nem ismert.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata kapcsán benyújtott dokumentációt táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk.

Hatóságunk hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjának, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indokolása (BK/TIV/01536-2/2026.):

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) a 2026. március 9. napján érkezett megkeresésében a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó szakkérdés tekintetében a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: KAL-OIL Kft., székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., adószám: 13901767-2-03.) részére a Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása iránti eljárásában.

A vízügyi és vízvédelmi hatósághoz érkezett megkeresés áttanulmányozása után a következőket állapítottam meg:

A KAL-OIL Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.) Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti telephelyén BK/KTF/00891-14/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján fáradt olaj valamint veszélyes hulladék feldolgozó üzemeltetést működtet.

A telephely a Kalocsa, 5240/2 hrsz. alatti ingatlanon található, területe 10 060 m², tulajdonosa Rigodon 2003 Kft. A telephelyen a KAL-OIL Kft. a tevékenységet bérlelőként folytatja.

A KAL-OIL Kft. Kalocsa, Ipari park 05240/2 hrsz. telephelyén a beszállított szintetikus vagy ásványolaj bázisú motor, hidraulika, hajtómű, kenő és hőközlő olajok hulladékát kezeli desztillálással, melynek végterméke az építőiparban használatos fluxáló olaj.

Szakkérdések vizsgálata

Vízellátás

A telephelyen technológiai vízfelhasználás nincs, vizet kizárólag szociális célokra használnak. A szociális vízfelhasználás közműről biztosított.

Szennyvízelhelyezés

Tekintettel arra, hogy ipari vízfelhasználás nincs, így a telephelyen technológiai jellegű szennyvizek nem keletkeznek. Kommunális jellegű szennyvíz keletkezik a munkavállalók szociális ellátásából. Ez jellemzően mosdó és WC használatból adódik.

A telephely tulajdonosa a Rigodon 2003 Kft. 2016-ban, a 98128-1-12/2014. számú vízjogi létesítési engedély alapján rákötötte az üzemeltetést Kalocsa város szennyvízhálózatára, ennek megfelelően a kommunális szennyvíz a városi szennyvíztelepre kerül. A szennyvízbekötés vízellátási feltételei és a csapadékvíz tározó jelenleg a 35300/1503-4/2021.ált. számú határozattal (egységes szerkezetben kiadott vízjogi üzemeltetési engedély) üzemel.

Csapadékvíz elvezetés:

A telepi épületekre illetve a gyepesített területekre hulló nem szennyezett csapadékvíz a talajon elsikkad. A fáradtolaj lefejtés és kezelés helyén, a térbetonra hulló és esetlegesen elszennyeződő csapadékvizet összegyűjtik és homok-olajfogó műtárgyon megtisztítják.

A szennyezésnek kitett területéről (245 m²) lefolyó csapadékvizet NA 100 KG-PVC csövön keresztül homok-olajfogó műtárgyba vezetik, ahonnan az előtisztított csapadékvíz 22 m³-es, nyíltfelszíni, vasbeton gyűjtő medencébe kerül, ahonnan részben elpárolog, illetve a parköntözésére használják. A csapadékvíz elvezetésére szolgáló vízellátási feltételek működtetésére a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4091-6/2019.ált. számon adott vízjogi üzemeltetési

engedélyt a Kft. számára, mely engedélyt 2024-ben a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya 30402/284-5/2024.ált számú határozatával módosított. A VIII/683 vízikönyvi számú engedély 2029. november 30-ig hatályos.

Az érintett terület érzékenységi besorolása

Kalocsa település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területi kategóriába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem

A környezeti elemekre gyakorolt hatások közül kiemelkedően fontosak a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során, fokozott figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzésére.

Felszíni vízvédelem A telephelyhez legközelebbi vízfolyás a telephelytől mintegy 1 km-re található Szelidi-tavi- csatorna. A telephelyről felszíni vízbe kibocsátás nem történik és rendeltetésszerű üzemelés esetén nem kerülhet szennyező anyag felszíni vízbe. A távolság és a domborzati viszonyok miatt a telep közvetlenül nem veszélyezteti a vízfolyást.

Felszín alatti vizek és monitoring

A fáradt olaj és a késztermék tárolására szolgáló tartályok műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy az olajban található szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.

A vizsgált telephelyen két figyelőkútból álló monitoring rendszer kiépítése valósult meg, melyekkel a telephely környezetre gyakorolt hatását ellenőrzik mintavételekkel és vizsgálatokkal.

Monitoring rendszer

A telephelyen 2 db talajvíz monitoring kút üzemel a BK/TIV/00459-2/2026. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az engedély 2031. február 5. napjáig hatályos.

Az engedély előírása szerint a kutakból évente kétszer, tavasszal és ősszel vízmintát kell venni és TPH-ra meg kell vizsgálni.

A monitoring kutak vízminőségének adatai az alábbi táblázatban találhatók:

A kút jele	Összes alifás szénhidrogén (TPH) (gg/l)							
	2022		2023		2024		2025	
	06. hó	10. hó	04. hó	10. hó	04. hó	10. hó	03. hó	10. hó
TV-1	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
TV-2	<50	60	55	<50	<50	<50	<50	58

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM- EüM- FVM együttes rendelet 2. sz. melléklete (B) szennyezettségi határértéke: TPH 100 ng/l

A laboratóriumi vizsgálatokból látszik, hogy a felülvizsgált időszak minden évében, a telephelyen vett valamennyi vízminőség-mintavétel szennyezőanyag tartalma, a vizsgált komponensekre nézve jóval a B szennyezettségi határérték alatti mennyiség.

Vízbázis védelem

A telephely területe nem érint hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet.

Árvíz és jégelvonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz és a jégelvonulásra, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

Összességében a vízügyi és vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott, a jelenlegi tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét a dokumentációban bemutatott és a hatóság részéről előírásokkal szabályozott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tevékenység üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, a távlati vízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, az árvíz és a jég elvonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A feltétel indokolása:

ad.1: A telephelyen végzett tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nem eredményezheti a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezését.

Az eljárásban a vízügyi és vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §-a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

*

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 22. pontjában (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg BK/KTF/02181-5/2026. számon.

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/03303-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2026. március 9. napjain érkezett, fenti azonosító számú megkereséseiben a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6300 Kalocsa, Martinovics utca 15., KÜJ: 102 018 664, rövid név: KAL-OIL Kft.) képviseletében a Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. által előterjesztett – a Kalocsa 5240/2 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálat lefolytatására irányuló kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

Felülvizsgálati időszak jellemző mutatói

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

Átvételre került hulladékok mennyisége

Hulladék azonosító kód	A feldolgozott hulladék megnevezése	Időszak [év]				
		2021 [kg]	2022 [kg]	2023 [kg]	2024 [kg]	2025 [kg]
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok	0	0	0	0	0
13 01 11*	szintetikus hidraulika olajok	0	0	0	0	0
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok	0	0	0	0	0

13 03 08*	szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok	0	0	0	0	0
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	972 703	717 555	413 308	506 511	244 410
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok	0	0	0	0	0

A tevékenység végzése során keletkezett hulladékok mennyisége

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Időszak [év]				
		2021 [kg]	2022 [kg]	2023 [kg]	2024 [kg]	2025 [kg]
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradekként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0	3	0	0	0
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olaj-szűrőket), törlőkendők, védőruházat	0	1 253	200	200	0
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	0	0	281	0	0
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum (olajos víz)	115 000	75 850	24 500	41 000	18 200

Hulladék hasznosítási tevékenység során előállított termék mennyisége

Késztermék	Mértékegység	Időszak [év]				
		2021	2022	2023	2024	2025
Fuxáló olaj	kg	886 000	643 600	388 300	432 500	263 300

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG

A KAL-OIL Kft. Kalocsa Ipari park 5240/2 hrsz. alatti telephelyén a termelőknél keletkező szintetikus vagy ásványolaj bázisú motor, hidraulika, hajtómű, kenő és hőközlő olajok hulladékát kezelik desztillálással annak érdekében, hogy a keletkező termék az építőiparban használatos fluxáló olaj legyen.

A beérkező olajokat a durva szennyeződésektől, mechanikusan szűrik, a szétválasztó tartályban előmelegítik, ahol az olajos és vizes fázisra válik szét. Az olajos fázist ismét szűrik, mely során eltávolítják a finomabb szilárd szennyeződéseket.

A szűrt olajat 240-320 °C-ra a melegítik. A berendezés hő ellátását egy kazán biztosítja, hőközlő olaj közvetítésével. A forró olajat a desztilláló edénybe porlasztják, ahol az olajos és gőz fázisra válik szét. Az olajos fázist - a fluxáló olajat - hűtik és a készáru tartályba szivattyúzzák. A gőzfázist kondenzáltatják. A

kondenzátum jelentős részben víz, melyet IBC tartályokba fejtenek és veszélyes hulladékként kezelik tovább. A nem kondenzálódó gőzöket az utóégetőben elégetik.

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

Alapanyagok fogadása, tárolása, előkészítése és beadagolása

A hulladék olaj közúton érkezik a telepre hordóban, IBC tartályban vagy tartályautóban. A lefejtés a hulladék olajok fogadására kijelölt 2 db 50 m³-es alapanyag tárolótartályok (hulladéktároló hely) valamelyikébe a tárolótartályok mellett a térbetonon kialakított, feltetővel fedett lefejtő álláson történik. A megfelelő lejtéssel kialakított térbetonról, rácsos folyókák gyűjtik és továbbítják a csapadékvizet a homok-olajfogó műtárgyba, majd a csapadékvíz gyűjtő medencébe.

A lefejtés nagy teljesítményű centrifugál szivattyúval vagy gravitációsan történik. A hulladék olaj kezelésének az első lépése a durva (elő)szűrés, mely során a nagyméretű (> 1 cm) mechanikai szennyezéseket távolítják el. Az előszűrő a lefejtő állás része egy feliül nyitott, lábakon álló acéltartály, melynek a felső egyharmadában egy 1x1 cm-es osztású acél rács van szerelve. A beérkező olajat a rácsra engedik vagy öntik. A rács felfogja a nagyméretű mechanikai szennyeződések (olajszűrő, csavar, papír). A megszárt olaj a szűrő aljában gyűlik össze, ahonnan szivattyú adja föl a tároló tartályokba.

A telep olajtároló tartályparkja 3 db 50 m³-es duplafalú földtakarásos, fekvőhengeres acél tárolótartályból áll, melyek mechanikus túltöltés gátló rendszerrel vannak felszerelve. Töltésük és ürítésük a dómfedélbe épített szerelvényeken keresztül történik.

A tartályok közül 2 db-ot a hulladék olajok, 1 db-ot pedig a késztermék, fluxáló olaj tárolására használ a Kft. A tartályok rendelkeznek a Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által kiadott megfelelő engedélyeivel.

Az átvételre kerülő hulladékok minősége, hulladék azonosító szám szerinti összetétele közel állandó – PCB- és PCT-tartalmú olaj hulladékokat nem vesz át a Kft. –, továbbá a kezelési technológia meghatározott feltételek mellett alkalmas a „kevert” olaj hulladékok kezelésére, ezért a fogadó tartályokban (hulladéktároló hely) a hulladékok keveredésének nincs technológiai akadálya, azokat vegyesen, kevert állapotban tárolják.

A hulladék olajok hasznosítási folyamata

A fáradt olaj hasznosítása desztillációs eljárással történik. Az előszűrt és tartályokban betárolt fáradt olajat a tároló tartályokban homogenizálják, majd a szétválasztó tartályban 30-50 °C hőmérsékleten olajos és vizes fázisra választják szét. Az olajos fázist 5-40 °C-on szűrik, mely során eltávolítják a 5-50 µm-nél nagyobb méretű szilárd szennyeződések is.

A szűrt olajat kiforralló berendezésben 240-320 °C-ra a melegítik. A berendezés hőellátását egy 300 kW teljesítményű Weisthaupt égővel szerelt kazán biztosítja, hőközlő olaj közvetítésével. Az égő egyaránt alkalmas propán és fűtőolaj eltüzelésére is. A kiforralt olajat a legalább 200 °C hőmérsékletű desztilláló edénybe porlasztják, ahol az olajos és gőz fázisra válik szét.

Az olajos fázist, a készárut (fluxáló olaj) 60 °C-ra hűtik és a készáru tartályba szivattyúzzák. A gőzfázist kondenzáltatják. A kondenzátum jelentős részben víz, melyet IBC tartályokba fejtenek és veszélyes hulladékként (HAK 19 02 07*) kezelik tovább. A nem kondenzálódó gőzöket az utóégetőben 1 350 és 1 400 °C közötti hőmérsékleten elégetik.

A KAL-OIL Kft. az előállított fluxáló olaj termék minőségi követelményeire vonatkozóan a GÉGOLFLUX fluxáló olaj vonatkozásában a GÉGOL Kft. GSZ-001-1:2015 szabványát alkalmazza. A termékből a szabványnak megfelelően történik mintavétel és vizsgálat annak fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozóan, ami alapján bitumenes termékek (zsindely, szigetelő lemez, aszfalt termékek) gyártása során, mint technológiai segédanyag kerülhet felhasználásra.

A keletkező olajos víz és egyéb keletkező hulladékok tárolása és kezelése

A desztilláláskor a legnagyobb részben vízgőz keletkezik, mely a desztilláló berendezés kondenzátorában lecsapódik. A kondenzátor hűtése a 2. konténer tetejére szerelt légkűtő rendszerrel történik. Vizet a hűtéshez nem használnak. A lecsapódó víz a kondenz tartály alján gyűlik össze. A kondenzátort elhagyó és le nem csapódott vízgőz útjába cseppfogó van építve, melyben keletkező víz szintén a kondenz tartályba folyik. A cseppkihordás révén a desztillációban keletkező kondenzvíz 1-3 %-ban olajat tartalmaz, ezért a kondenzvizet

is veszélyes hulladéknak kell tekinteni (HAK 19 02 07*). A kondenzattartály aljára összegyűlt olajos vizet centrifugál szivattyú nyomja át egy 1 000 l-es IBC tartályba. A megtelt tartály a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerül elhelyezésre. Szükség esetén az IBC tartályokba gyűjtött olajos vizet (HAK 19 02 07*) a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen lévő 20 m³-es fekvőhengeres acélt tartályba fejtik át és itt tárolják elszállításig. A gyűjtéshez 1 db 20 m³-es tároló tartály és 30 db IBC tartály áll rendelkezésre. A hulladékot jellemzően az azonos telephelyen működő és engedéllyel rendelkező RIGODON 2003 Kft.-nek adják át hasznosításra. Telephelyen kívüli átadás esetén a keletkezett olajos vizet (HAK 19 02 07*) tartályautóval szállítják a hulladékkezelőhöz. A szállítás, átadás rendszeresen, de mindenképpen a keletkezéstől számított hat hónapon belül megtörténik.

A keletkező egyéb veszélyes hulladékokat (felitató anyag 15 02 02*) 200 l-es lemezfordókba gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A keletkező szennyezett göngyöleget (15 01 10*) 220 literes fedeles lemezfordóban gyűjtik, kijelölt területen ártalmatlanításra történő elszállításig.

Az üzemépület és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely között az olajos vizet 1 m³-es IBC tartályokban targoncával mozgatják. Csővezetéki összeköttetés nincs.

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:

- R9a Hulladékolajok anyagában történő hasznosítása (ideértve: olajok újrafinomítása, újrahazsnálata);
 R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: Veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és hasznosítása (R9a).

HASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK

A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés, hasznosítás (R9a) – bevonható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok	10 000
13 01 11*	szintetikus hidraulika olajok	10 000
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok	10 000
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok	10 000
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	10 000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok	10 000
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok	10 000
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátumok	10 000
Összesen:		10 000

A telephelyen egyidejűleg tárolható (R13) veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

<i>Hulladék azonosító kód</i>	<i>Hulladék megnevezése</i>	<i>Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)</i>
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok	90
13 01 11*	szintetikus hidraulika olajok	90
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok	90
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok	90
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok	90
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok	90
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok	90
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátumok	90
Összesen:		90

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok

A fáradt olaj hasznosítási technológián felül a telephelyen tervezett és eseti jelleggel kisebb karbantartási munkákat végeznek.

A normál üzemállapotban karbantartási tevékenység során képződő veszélyes hulladékok (15 02 02* és 19 02 11*) telephelyről való kiszállításig történő gyűjtésére 1 db épületben kialakított, 3 m² alapterületű veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely szolgál. A munkahelyi gyűjtőhely padozata szilárd burkolatú, az aljzatban drénvezetékekkel, kármentővel van ellátva. A munkahelyi gyűjtőhely egyidejű gyűjtési kapacitása 400 kg. A veszélyes hulladékokat 2 db 200 literes fém hordóban gyűjtik, melyek elszállítására legalább 6 havonta sor kerül.

Kommunális hulladékok gyűjtése, kezelése

A telephelyen dolgozó munkavállalók a kommunális jellegű hulladékaikat a szociális épületben gyűjtik 10 literes edényzetben, melyet műszak végén a telepi központi gyűjtőhelyre, az épület mellett elhelyezett 110 literes edényzetbe ürítenek. A kommunális hulladékot közszolgáltató szállítja el.

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely egy 24 x 10 m alapterületű, beton falazatú és aljzatú acélszerkezetes tetővel fedett épület, melyet a RIGODON 2003 Kft.-vel megosztva használnak. A hulladékok elkülönített tárolása a raktár méreténél és kialakításánál fogva biztosítható. A padozat elfolyás gátló peremmel van ellátva és olajálló festékekkel van több rétegben átkelve. A gyűjtőhelyen tárolják az üzemben keletkező veszélyes hulladékokat. Az olajos vizet a szeparátorból IBC tartályokba fejtik és a telephelyen belül ebben szállítják.

Az üzemi gyűjtőhelyen rendelkezésre áll egy 20 m³-es fekvőhengeres acéltartály is, melyben s az IBC-k mellett tárolhatják a hulladékot. Az olajos vizet tartályautóval szállítják el ártalmatlanításra, a tartály autót mobil szivattyúval töltik föl a 20 m³-es tárolóból.

Az üzemi gyűjtőhelyen a kezelés eredményeként képződő hulladékok kerülnek gyűjtésre, melyre 40 db IBC tartály és 20 db 220 literes hordó szolgál. Ezen felül 12 db 220 literes hordó áll rendelkezésre.

A keletkező egyéb veszélyes hulladékokat (felitató anyag 15 02 02*) 200 l-es lemez hordókba gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A keletkező szennyezett göngyöleget (15 01 10*) 220 literes fedeles lemez hordóban gyűjtik, kijelölt területen ártalmatlanításra történő elszállításig.

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség(kg)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	200
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1 800
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	44 000
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
Összesen		46 000

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

Mérleg:

- 1 db 60 tonna méréshatárú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg (típus: Mérleg GSM EMX 100/111, gyártási szám: J10403) (megállapodás alapján);
- 1 db 0,5 tonna méréshatárú hitelesített tolósúlyos mérleg (típus: Mérleggyár MT 793, gyártási szám: 793-82-228) (megállapodás alapján).

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

Tartályok

Sor-szám	Megnevezés	Műszaki jellemző
T1.	Szétválasztó tartály	1 db saválló acél technológiai tartály az üzemi épületben
T2.	Szeparátor	1 db saválló acél technológiai tartály az technológiai konténerek között
T3.	Hulladékolaj tároló tartályok	2 db 50 m ³ -es duplafalú, föld takarású acél tartály
T4.	Késztermék (fluxáló olaj) tároló tartály	1 db 50 m ³ -es duplafalú, föld takarású acél tartály
T5.	Fűtőolaj tároló tartályok	megszűnt
T6.	PB gáztartályok	3 db 4,85 m ³ -es föld feletti fekvő hengeres acél gáztartály
T7.	Olajos víz tároló tartály	1 db 20 m ³ -es fekvőhengeres acél földfeletti acél tartály a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen

Lefejtési, töltési helyek

Sor-szám	Megnevezés	Műszaki jellemző
----------	------------	------------------

Sor-szám	Megnevezés	Műszaki jellemző
L1.	Beérkező fáradt olaj lefejtési hely és késztermék feltöltési hely	Tartálykocsiból történő zárt lefejtés vagy hordóból mobil szivattyúval történő lefejtés a durva szűrőre. A késztermék feltöltése zárt rendszeren keresztül tartálykocsiba.
L2.	Fűtőolaj lefejtési hely	megszűnt
L3.	Tartályos gáz lefejtési hely	Tartálykocsiból történő zárt lefejtés
L4.	Olajos víz feltöltési hely	A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen lévő 20 m ³ -es tároló tartályból tartálykocsiba történő betöltés

Berendezések

Megnevezés	Funkció	Jellemző adat	Darabszám
Gépészeti konténer, benne a technológiai berendezések	komplett technológia folyamatleírás szerint	10 000 t/év	2
Acél hordó	hulladék vagy késztermék tárolás	200 liter	32
IBC tartály	hulladék vagy késztermék tárolás	1 000 liter	40
Centrifugál szivattyú	hulladékok lefejtése	6 000 liter/óra	1
VOF 250 homok-olajfogó	esetlegesen szennyezett csapadékvizek tisztítása	2.8 l/sec	1
Mechanikus szűrő		10 000 liter/óra	1
Szivattyú	hulladék olajok tároló tartályba juttatása	6 000 liter /óra	1
Komplett desztilláló berendezés		40 t/nap	1
Diesel targonca		2,5 tonna emelőkapacitás	1
Minikalor 500 gázkazán, Weishaupt GL 1/1-E ZMD égő	olajhevítés	300 kW	1
Utóégető: BIO 50 RG-50/35-(15) B	utóégetés	50 kW, 1400 °C	1
talajvíz monitoring kút (TV-1, TV- 2)	monitorozás		2
Csapadékvíz medence	csapadékvizek gyűjtése	22 m ³	1
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	hulladékok gyűjtése	240 m ²	1
Szociális és iroda épület	szociális ellátás, adminisztráció helye	65 m ²	1
Technológiai épület és raktárak	tárolás	230 m ²	1

Nyilvántartás, adatszolgáltatás

A telephelyen kezelésre átvett, valamint a telephelyen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezetnek.

A vizsgált időszakra vonatkozóan az éves és negyedéves hulladék adatszolgáltatási kötelezettségének a KAL-OIL Kft. minden évben eleget tett.

Biztosítás, pénzügyi fedezet

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó (veszélyes hulladékok gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595006280449200) rendelkezik. A környezetszennyezési felelősség biztosítás káreseményenkénti és időszakonkénti kártérítési összege 40.000.000 Ft.

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a KÖBE Biztosító Zrt. által 2026. június 3. napján kiadott igazolást arról, hogy a biztosítónál 13058192/1 sorszámon határozatlan idejű (pénzügyileg 2027. június 2. napig rendezett) 25 000 000 Ft összegű pénzügyi biztosítékra vonatkozó felelősség-biztosítással rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

A Kft. a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.

A RIGODON 2003 Kft. rendelkezik a 6300 Kalocsa, Ipari park 5240/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Kalocsa Város Jegyzője által a 1341-1/2014/H ügyiratszámom adta ki, majd 2310-1/2015/H ügyiratszámom kiegészítette telepengedéllyel, melyet bérleti szerződés keretében bérbe adja KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaságnak.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2018. augusztus 17. napján megjelent az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – megfelel a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb és a környezet védelmét biztosító technológiák követelményeinek.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Az előállítandó késztermék minőségi követelményeit figyelembe véve az átvételre kerülő olaj hulladékokat kötött víztartalom, lobbánáspont és PCB tartalom alapján jellemzik. A tevékenységgel kapcsolatban a hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelő adattartalmú nyilvántartásokat vezetnek. A hulladék felhalmozódására nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a hulladékok csak a rendelkezésre álló tartályokban,

eszközökben kerülhetnek tárolásra. A Kft. hulladékszállítást nem végez, a hulladékok telephelyen belüli mozgatása nagyrészt automatikus, szivattyúk, csővezetékek segítségével minimalizálva így az elfolyási lehetőségeket. A telepi technológia a hulladékok hasznosítására terjed ki, közvetetten hozzájárulva a kibocsátók telephelyein keletkező hulladékok ártalmatlanításra kerülő mennyiségeinek csökkentéséhez.

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (2) bekezdés, valamint Ht. 16. § (1), (2) bekezdések alapján tettük.

A rendelkező rész 2.-4. pontjai szerinti előírásokat a Ht. 17. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (1), (2), (5) és (10) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 8. előírási pontját a Ht. 7. §-a alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 9. előírási pontja a Ht. 56. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező részben a 10. előírási pontot a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 4., 6., 7., 11. és 12. §-ai alapján tettük.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 13-14. pontjában tett előírások a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdésén alapszanak.

A rendelkező rész 15. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 16. pontjában rögzített előírást a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítási hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7), valamint a 3. § (4) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 17. pontjában rögzített előírás az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja, 13. § (1) és (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 18. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 19-21. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdéseiben alapszanak.

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 23. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján rögzítettük.

A rendelkező rész 24. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 16. § (1) és (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 26. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (6) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 27. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 30. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 16. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 17. § (1), (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 32. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 18. § - 21. §-ban foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 33. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 21. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 34. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 21. § (2), (3) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 35. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 19. § (6) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 36. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 18. § (5) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 37. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 20. § (1) bekezdéseiben

foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 38. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend. 19. § (7) bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.

A rendelkező rész 39. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rend.) 19. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 40. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 41. előírási pont szerinti feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések kerültek meghatározásra a hulladékkezelés tekintetében.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 42. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1) és a (2) bekezdései alapján tettük.

A gyűjthető és hasznosítható hulladékok köre a 2026. december 8. napjáig hatályos hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra.

A hatóság ezen kívül vizsgálta, hogy a gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre megfelel a 2026. december 9. napján hatályba lépő hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolásoknak is.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:

A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 66. § (5) bekezdése alapján „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel

rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el."

A 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése szerint „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) az (E)PRTR adatszolgáltatást, valamint az adatszolgáltatás részeként, a termelési volumen adatok megadását az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 166/2006/EK RENDELETE és a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA alapján kell teljesíteni. A telephelyre vonatkozó termelési volumen adatok megadása kötelező, a BIZOTTSÁG (EU) 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása

A fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban (belső energetikai vizsgálat) meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

Az R. 17. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása

Hatóságunk az előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 4. és 5. §-a alapján adta meg.

A fáradt olaj újrahasznosítás technológiához kapcsolódó P1 és P2 jelű pontforrások technológiai kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1., 2.2., 2.3.1. és 2.4. alapján kerültek megállapításra

A P2 jelű pontforrás légszennyezőanyag kibocsátására vonatkozóan az Európai Bizottság 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló következtetés 2018/1147 végrehajtási határozata 6.9. táblázat „Hulladékolaj újrafinomításából, fűtőértékkel bíró hulladékok fizikai-kémiai

kezeléséből és elhasznált oldószerek regenerálásából származó összes illékony szerves vegyület (TVOC) levegőbe történő irányított kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)” szerinti összes illékony szerves vegyület kibocsátásra vonatkozó határérték megállapítását a környezetvédelmi hatóság nem tartja indokoltnak tekintettel a felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként megküldött AML-25-149-02, illetve 2025/2047 munkaszámú jegyzőkönyvekben szereplő vizsgálati eredményekre, amelyek alapján megállapítható, hogy a kibocsátások a 6.9. táblázatban foglalt határértékeket nem érik el, valamint az üzemelés ciklikusságára (több napos ciklusokban üzemel, addig, míg egy-egy tételt fel nem dolgoznak, a termelési ciklus után több nap üzemszünet következhet).

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni.

A légszennyező pontforráson végzendő méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell teljesíteni.

A technológiai berendezések üzemvitelére vonatkozó üzemnapló vezetését a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) és 19. § (1) bekezdése alapján írtuk elő.

A légszennyező pontforrások adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. és 32. §-a, illetve a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt hatóságunk az R. 20. § (3) bekezdése és az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottuk meg.

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása

A telephelyen végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM együttes rendelet 1. mellékletében az üzemi zajforrásokra vonatkozó zajterhelési határértékek a zajtól védendő területeken és létesítményeknél teljesülnek.

A telephely hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § rendelkezései szerint került meghatározásra.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott zajvizsgálati eredmények alapján a létesítmény zajvédelmi hatásterületén nincs zajtól védendő terület, épület.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 1. § (1a) bekezdése értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, építmény vagy helyiség.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tartalmi követelményeit a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott kérelem alapján a zajkibocsátási határérték kiadásnak szükségességét meg kell vizsgálni.

Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását a Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

és Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendelete (és azok mellékletei) alapján vettük figyelembe.

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2018.8.17.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 17. BAT és 18. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módjára vonatkozó előírást a 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelemre vonatkozó előírásunkat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján írtuk elő.

Az R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása.

A telephelyen folytatott tevékenység nem sorolható be a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletébe, azonban a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság vagy a vízvédelmi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Tekintettel a telephelyen folytatott tevékenység jellegére, valamint a korábban folyamatban lévő kármentesítési eljárásra, a környezetvédelmi hatóság indokoltnak tartja a telephelyre vonatkozóan aktualizált üzemi kárelhárítási terv készítését.

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, aktualizált üzemi kárelhárítási terv elfogadása jelenleg BK/KTF/02632/2026. ügyiratszám alatt folyamatban van a környezetvédelmi hatóságnál.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások indokolása

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása.

2018. augusztus 17. napján megjelent az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, az R. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

Az R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente az 1995. évi LIII. törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, ezért az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó szabályok indokolása

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

A környezetvédelmi hatóság részére történő adatrögzítésre, adatközlésre és jelentéstételre vonatkozó előírások indokolása

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. Ezen túlmenően a környezethasználó köteles az 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése alapján az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

Az R. 23. § (1) bekezdése alapján: „az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

Az R. 23. § (2) bekezdése szerint: „az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

Az 1995. évi LIII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján: „a külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

Az előterjesztett dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a KAL-OIL Fáradtolaj-feldolgozó Kft. részére (annak átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) BK/KTF/02181-18/2026. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BK/KTF/00891-14/2021. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély.

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján –

figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlásra, tényállás tisztázásra való felhívás teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet* 3. számú mellékletének 4. és 10.1 pontjai alapján határoztam meg.

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/02181-2/2026. ikt. számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) és b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé.

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik.

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* XLVI. fejezetére, valamint *a digitális államról és a digitális szolgáltatások*

nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény III. fejezetére figyelemmel adtam tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdés foglaltaknak megfelelően - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés - végrehajtására vonatkozó - halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus úton benyújtandó fellebbezésre vonatkozó rendelkezés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § és 20. §-án alapul.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése alapján rendelkezett.

Jelen döntés meghozatalakor a környezetvédelmi hatóság hatáskörét az 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, 5. § (2) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése és 18. §-a alapozza meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró
főigazgató helyett eljáró
Dr. Havassy Sándor igazgató
névében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. KAL-OIL Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.) 13901767#cegkapu
2. Uni-Terv Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) 13457804#cegkapu
3. RIGODON Kft. (6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.) 12929090#cegkapu
4. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) HKP
5. BKVKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa Városház utca 1.) HKP
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP
7. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 2.) HKP
8. Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) - *kifüggesztésre, külön levéllel* HKP
9. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP
10. Hatósági nyilvántartás
11. Irattár